



Кнопковий диммер, 25-400Вт, 230В

Подібне зображення (Показ зображень  
8542110X)

#### Основні електричні характеристики

Частота	50/60 Hz
---------	----------

#### Напруга

Робоча напруга	230 V AC
----------------	----------

#### Запобіжник

Запобіжник	захист від короткого замикання та перевантаження (електронний запобіжник)
------------	---

#### Потужність

Регульовані електромагнітні трансформатори	25...400 VA
Споживання енергії (режим очікування)	< 0,3 W

#### Вимірювання

Відносна вологість (без конденсації)	0...65 % (без конденсації)
Додатковий вхід	з додатковим вхідним блоком для кнопки (НВ контакт), для блоку розширення датчика руху

#### Матеріали

Колір	Не передбачено
Матеріал	Пластик/метал

#### Розміри

Глибина занурення	32 mm
-------------------	-------

**Керування лампами розжарювання**

230В лампи розжарювання та галогенові лампи 25...350 W

**Монтаж**

Монтаж з розпірними лапками

**Підключення**

Гвинтові зажими (макс.) 2 x 1,5/1 x 2,5 mm<sup>2</sup>

**Кабель**

Довжина кабеля навантаження макс. 100 m

Довжина кабелю додаткова макс. 50 m

**Обладнання**

- включення по передньому фронту
- рівень яскравості при вмиканні може зберігатися після відключення живлення

**Умови використання**

Робоча температура -5...45 °C

**Ідентифікація**

Застосування Керування світлом