



Уні версальний кнопковий диммер 1-канальний,
25-400Вт, 230В

85421200

Основні електричні характеристики

Частота 50/60 Hz

Напруга

Робоча напруга 230 V AC

Запобіжник

Запобіжник захист від короткого замикання та перевантаження (електронний запобіжник)

Потужність

Регульовані електромагнітні трансформатори 25...400 VA

Споживання енергії (режим очікування) < 0,3 W

Електронні трансформатори та 2-режимні трансформатори 25...400 W

Вимірювання

Відносна вологість (без конденсації) 0...65 % (без конденсації)
Додатковий вхід з додатковим входним блоком для кнопки (НВ контакт), для блоку розширення датчика руху

Матеріали

Колір Не передбачено

Матеріал Пластик/метал

Розміри

Глибина занурення 32 mm

Керування люмінесцентними лампами

Регульовані енергозберігаючі лампи	13...80 W
------------------------------------	-----------

Керування LED лампами

Регульовані 230В LED лампи	5...70 W
----------------------------	----------

Керування лампами розжарювання

230В лампи розжарювання та галогенові лампи	20...350 W
---	------------

Монтаж

Монтаж	з розпірними лапками
--------	----------------------

Підключення

Гвинтові зажими (макс.)	2 x 1,5/1 x 2,5 mm ²
-------------------------	---------------------------------

Кабель

Довжина кабеля навантаження	макс. 100 m
-----------------------------	-------------

Довжина кабелю додаткова	макс. 50 m
--------------------------	------------

Налаштування

- Оптимізація роботи діє шляхом точної настройки типу навантаження та режиму спеціального настрювання

Обладнання

- автоматичне встановлення принципу перемикання навантаження (процес автоматичного виявлення)
- включення по передньому або по задньому фронту відповідно до типу навантаження, самостійне навчання

Умови використання

Робоча температура	-5...45 °C
--------------------	------------

Ідентифікація

Застосування	Керування світлом
--------------	-------------------