



## Модульний USB-інтерфейс KNX

TYFS122

### Архітектура

Тип монтажу	REG
-------------	-----

### Зв'язок

Шина по радіо частоті	ні
Шина LON	ні
Шина Powernet	ні

### Напруга

Робоча напруга шини	21...32 V DC
---------------------	--------------

### Потужність

Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом	0,15 W
Розсіювана потужність в кабелі	0,15 W

### Зберігання

Швидкість передачі даних	9,6 kBd
--------------------------	---------

### Матеріали

Колір	Сірий камінь
Колір RAL	RAL 7035 - Світло-сірий
Матеріал	істичне

### Розміри

Ширина рядного вбудованого приладу RMD	2 modules
--	-----------

### Підключення

Тип під'єднання	USB роз'єм
-----------------	------------

### Кабель

Довжина кабелю USB	макс. 5 м
--------------------	-----------

**Налаштування**

Підтримуваний режим конфігурації	system
----------------------------------	--------

**Обладнання**

Тип інтерфейсу	USB
----------------	-----

**Програмне забезпечення**

додаток	Щина/ PC з'єднання
---------	--------------------

**Безпека**

Захисне виконання ІР	IP20
Без галогену	ні

**Умови використання**

Робоча температура	-5...45 °C
--------------------	------------