



VU48NK

Пустий корпус в/у для 4-рядного VOLTA

Архітектура

| | |
|-------------|---------------------|
| Тип монтажу | внутрішня установка |
|-------------|---------------------|

Матеріали

| | |
|-----------|-------------------------|
| Колір | Сірий графіт |
| Колір RAL | RAL 7035 - Світло-сірий |
| Матеріал | Пластик |

Розміри

| | |
|-----------------------------------|---------|
| Глибина занурення | 90 mm |
| Глибина встановленого виробу | 94,5 mm |
| Внутрішня глибина | 91,5 mm |
| Висота встановленого виробу | 734 mm |
| Висота установки | 720 mm |
| Ширини встановленого виробу | 330 mm |
| Ширини в модулях | 12 |
| Товщина матеріалу бічної поверхні | 2,5 mm |

Обладнання

| | |
|--|-----|
| Кількість одиниць | 12 |
| Кількість рядів в щиті | 4 |
| Кількість рядів в | 4 |
| Можливість приєднання додаткового обладнання | так |

Стандарти

| | |
|-------------------------------|------------|
| GWT - тест дротомрозжарування | 650 °C |
| Європейська директива WEEE | пов'язаний |

Безпека

| | |
|---|-----------------|
| Клас захисту ІК від механічних ударів в | IK07 |
| Клас захисту | Клас захисту II |